

CDINS16



CDINS16 : DIN导轨安装插座&开关

科尼威尔导轨安装插座开关为标准导轨式安装插座开关提供一种独特的安装可能。

各国家插座标准可选。插座需接线并安装在导轨安装壳架上，如下图所示。该壳框可轻松卡固在导轨上。

技术数据

插座和开关外壳材料	聚碳酸酯
DIN导轨框材料	ABS
线夹和触点材料	黄铜
额定最小接线尺寸	0.5 mm ²
额定最大接线尺寸	2.5 mm ²
额定电压	250 V
额定电流	13 A

尺寸

高度	60 mm
长度	82 mm
宽度	53 mm

订货信息

目录编号	描述	标准包装
CDINS16	DIN导轨安装插座&转换	5

附件

图像	目录编号	描述	标准包装
	CA701-1M	Din 35导轨, 未开槽1M	50
	CA701-2M	Din 35导轨, 未开槽2M	50
	CA701-2M-S	Din 35导轨, 开槽2M	50
	CA701-1M-S	Din 35导轨, 开槽1M	50
	CA701-15-1M	Din 35高轨, 未开槽1M	50
	CA701-15-1M-S	Din 35高轨, 开槽1M	50
	CA701-15-2M	Din 35高轨, 未开槽2M	50
	CA701-15-2M-S	Din 35高轨, 开槽2M	50
	CA102	末端挡板, 适用于 Din32 / Din35 / Din35-15 导轨	50
	CA202	末端挡板, 适用于Din 35 / Din 35-15 导轨	25

认证



组装指南

